

FICHA TÉCNICA ACRYLMURO

PINTURA ACRILICA 100% PARA EXTERIORES

Recubrimiento acrílico diluible en agua para exteriores, ofrece una alta resistencia a la intemperie, aparición de hongos y algas. Altas propiedades de adherencia, extra lavable y buena retención del color con acabado mate.

Disponible en variada gama de colores.

PROPIEDADES

VISCOSIDAD 100-105 KU a 25 °C.

PESO POR GALON 4.7-5.2 Kg/gal

APLICACIÓN

Pintura diseñada para proteger y decorar fachadas, pared en ladrillo, en bloque, superficies de mampostería, muros, tejas en asbesto, cemento, madera, pañete, etc.

PREPARACIÓN DE LASUPERFICIE

La superficie debe estar libre de polvo, mugre y/o grasa. Para ello debe lavarse la superficie. Para superficies muy alcalinas (cemento, tejas de asbesto, morteros) se recomienda aplicar un sellador. En superficies brillantes lijar suavemente para promover adherencia. No se debe utilizar sobre cerámica o superficies esmaltadas.

DILUCIÓN

Diluir con agua en una relación de 1:8, es decir, un 1/8 de agua por galón.

APLICACIÓN

Con brocha o pistola, permitiendo un secado de 2 horas entre capas. No lavar antes de 30 días de haberse pintado. Dicha limpieza debe hacerse con agua y jabón suave. No utilizar elementos abrasivos.

SEGURIDAD Y AMBIENTE

Utilice gafas, guantes, mascarilla. Manténgase fuera del alcance de los niños, en un lugar fresco y alejado del fuego. Evite el contacto con piel y ojos. Utilícese en lugares bien ventilados. No verter a desagües ni cuerpos de agua.

PRESENTACIONES: Cuñete de 5 galones y galón

ALMACENAMIENTO

Almacenar en sitios ventilados donde el producto se encuentre protegido de la humedad y las altas temperaturas. No apilar más de 4 cuñetes o 5 cajas de galón.

HOJA DE SEGURIDAD

ACRYLMURO

PINTURA ACRILICA 100% PARA EXTERIORES

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre Comercial: VINILO TIPO 1

Nombre Técnico: Recubrimiento al agua tipo emulsión.

Empresa Pinturas Multitonos Ltda.

Cra. 58 # 14-29 Puente Aranda, Bogotá, Colombia

Tel: (1) 2617472 Telefax 2618503

Teléfonos de Emergencia CISPROQUIM 18009146012 – 2886012

2. INFORMACION SOBRE COMPOSICIÓN

Emulsión Copolimérica Acrílica Pura, Agua, Dióxido de Titanio, Cargas Extendedores Inertes, Aditivos.

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Inhalación La inhalación prolongada puede ocasionar dolor de cabeza,

náuseas, debilidad e irritación de vías de respiración.

Ingestión Ligeramente tóxica.

Contacto en la Piel Contacto leve causa irritación leve y enrojecimiento. Contacto

prolongado causa irritación severa y dermatitis.

Contacto en los Ojos Enrojecimiento, visión borrosa e irritación.

4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Llevar a la persona afectada a un lugar aireado.

Ingestión Lavar boca y no inducir al vomito cuando la persona afectada

se encuentre consciente. Buscar atención médica inmediata.

Contacto en la Piel Lavar con agua y jabón el área afectada.

Contacto en los Ojos Lavar con abundante agua y de ser necesario y buscar

atención médica inmediata.

5. ACCIONES EN CASO DE INCENDIO

Sustancia no Inflamable. Se pueden utilizar cualquier tipo de extintor.

6. ACCIONES EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Utilizar todos los elementos de protección personal. Cubrir con material absorbente y recoger para disposición final de acuerdo con la autoridad ambiental correspondiente.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

No dejar al alcance de niños ni animales. Almacenar en lugares ventilados natural o mecánicamente. Proteger de humedad y altas temperaturas. Mantener alejado de fuentes de calor o chispa.

8. PROTECCION PERSONAL

Protección Personal No es necesaria. Manipular en lugares ventilados.

Protección de las manos Guantes de caucho resistentes a productos químicos.

Protección del cuerpo Peto de caucho resistente a productos químicos.

Protección de Ojos Gafas de seguridad.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO

Aspecto Líquido viscoso.

Color Según carta.

Olor Característico.

Viscosidad (Stormer, 25 °C, 100-105 KU

Densidad (Kg/gal) 4.7-5.2

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto estable en condiciones normales de almacenamiento.

11. INFORMACION TOXICOLÓGICA

No hay datos disponibles.

12. INFORMACION ECOLÓGICA

No verter en cuerpos de agua, en suelo o desagües. No hay datos cuantitativos acerca de los efectos sobre el medio ambiente.

13. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

Se recomienda la disposición final mediante incineración por medio de empresas prestadoras de servicios de disposición final certificadas.

14. TRANSPORTE

No transportar con alimentos. No presenta ninguna restricción para transporte en el territorio nacional.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Producto cumple con las normas legales de nuestro país en cuanto al empacado y etiquetado.

16. INFORMACION ADICIONAL

La información que aparece en esta hoja de seguridad así como sus recomendaciones se ofrecen de buena fe siendo confiables, en todo caso será de entera responsabilidad del usuario determinar la aplicabilidad de dicha información.